

# **TINTA PARA DEMARCAÇÃO**

## **Apresentação**

Tinta à base de emulsão acrílica pura, ecologicamente correta, possui baixo odor, alta resistência, ótimo rendimento, secagem rápida, é fácil de aplicar e apresenta grande poder de cobertura quando aplicada sobre superfícies corretamente preparadas.

## **Composição**

Emulsão acrílica pura à base de dispersão aquosa, pigmentos orgânicos e/ou inorgânicos, cargas minerais inertes, algicidas, dispersantes, etanol e aditivos especiais.

## **Indicação**

Produto indicado para demarcação e sinalização viária. Não aplicar em dias chuvosos, com muito vento, temperatura inferior a 10°C e umidade relativa do ar acima de 80 %.

## **Diluição**

Adicione até 3% de água, se necessário.

## **Preparação da superfície**

“Toda a superfície deve estar firme, seca, totalmente isenta de sujeira, poeira, partículas soltas, óleos, gorduras ou graxas.” (ABNT-NBR 13.245 de fevereiro de 1.995).

## **Instrução de uso**

- Ao abrir o balde, verifique se há formação de pele, em caso afirmativo, retire-a antes da homogeneização;
- Produto com alto teor de sólidos, o que pode provocar leve sedimentação quando estocado por mais tempo, tornando essencial sua completa homogeneização;
- Recomendamos o peneiramento do produto no carregamento do mesmo;
- Verificar se os equipamentos de aplicação estão totalmente limpos;
- Ao utilizar equipamento automático para aplicação, manter o tanque reservatório em agitação permanente.

## **Ferramentas**

Rolo mecânico, pistola, trincha/pincel ou rolo de lã de carneiro.

## **Rendimento**

40 a 50 metros lineares por balde de 18L, variando conforme a preparação e a absorção da superfície, espessura da película e método de aplicação.

## **Tempo de secagem**

Para tráfego de veículos: 20 minutos, considerando espessura úmida de 0,5 mm, temperatura ambiente de 25°C e umidade relativa do ar até 50%.

## **Acabamento**

Fosco.

## **Recomendações**

Armazenar a embalagem em local coberto, fresco, ventilado e fora do alcance de crianças e animais, inclusive nos locais de aplicação.

## **Precauções**

# **TINTA PARA DEMARCAÇÃO**

Não é produto tóxico, porém, em razão da possível sensibilidade de certas pessoas a algumas substancias, recomenda-se o uso de máscara protetora, óculos de segurança e luvas de borracha. Em caso de contato com a pele e os olhos, lave-os com água corrente em abundancia por 15 (quinze) minutos. Em caso de irritação ou ingestão, procure orientação médica.

## **Atenção!**

Este produto passou por um rigoroso controle de qualidade, sua eficácia depende da correta preparação da superfície onde será aplicado e da observância das instruções de uso contidas na bula.

Danos diretos e/ou indiretos causados por armazenamento irregular e/ou aplicação incorreta ou indevida não serão aceitos como responsabilidade do fabricante, pois a utilização final do produto está fora do controle e da ação do fabricante.

Em caso de dúvida quanto à aplicação deste produto, consulte o departamento técnico do fabricante.



**HIDRO-SIL QUÍMICA LTDA.**

CNPJ: 04.795.430/0001-06

Rodovia MG-190 km 28 – Bairro Santa Rita – Monte Carmelo/MG – CEP: 38.500-000

Fone/Fax (34) 3842-1335

[www.hidro-sil.com.br](http://www.hidro-sil.com.br) – [hidro-sil@hidro-sil.com.br](mailto:hidro-sil@hidro-sil.com.br)

Químico responsável: Rafael Fragoso Mendes  
CRQ 024076018/2ª Região

**INDÚSTRIA BRASILEIRA**