

# Acrílico Profissional

## Apresentação

Tinta à base de resina acrílica possui baixo odor, ótimo rendimento, é fácil de aplicar e apresenta grande poder de cobertura a seco quando aplicada sobre superfícies corretamente preparadas.

## Composição

Resina acrílica a base de dispersão aquosa, pigmentos, cargas minerais inertes, algicidas, dispersantes, espessantes, aditivos e água.

## Indicação

Indicada exclusivamente para **pinturas internas**.

## Preparação da superfície

“Toda a superfície deve estar firme, seca, totalmente isenta de sujeira, poeira, partículas soltas, óleos, gorduras ou graxas.” (ABNT-NBR 13.245 de fevereiro de 1.995)

**Superfícies em bom estado:** lixe e elimine o pó.

**Superfícies com gordura ou graxa:** lave com detergente neutro, enxágue e aguarde a secagem total.

**Superfícies com mofo:** lave com solução de água sanitária e água potável, na proporção de 1/1, enxágue e aguarde a secagem total.

**Reboco novo:** deixe curar por 30 dias no mínimo.

**Repintura:** lixar, limpar com pano seco, e se necessário, aplicar uma demão de Hidro-Sil Fundo Preparador de Paredes.

## Instruções de uso

Mexer bem a tinta com uma régua de madeira ou alumínio até que se apresente perfeitamente homogênea. Depois, adicione de 10 a 30% de água potável e mexa novamente até perfeita diluição e homogeneização.

Aplique de 2 a 3 demãos, com intervalo mínimo de 4 horas entre as demãos, para se obter um bom acabamento.

## Acabamento

Fosco

## Secagem

Ao toque: 01 hora

Entre demãos: 04 horas

Final: 06 horas

## Ferramentas

Trincha/pincel de cerdas macias ou rolo de lã de carneiro e pistola.

### **Rendimento**

Até 130 m<sup>2</sup> final.

O rendimento varia conforme a preparação e a absorção da superfície, método de aplicação e equipamento utilizado. Para pintura de cores claras sobre cores escuras, poderá ser necessária uma a duas demãos adicionais.

### **Recomendações**

Armazenar a embalagem em local coberto, fresco, ventilado e fora do alcance de crianças e animais. Manter o ambiente ventilado durante o lixamento, a aplicação e secagem. Evite aplicar em dias chuvosos ou com umidade relativa do ar superior a 80%.

### **Precauções**

Não é produto tóxico, porém, em razão da possível sensibilidade de certas pessoas a algumas substâncias, recomenda-se o uso de máscara protetora, óculos de segurança e luvas de borracha. Em caso de contato com a pele e os olhos, lave-os com água corrente em abundância por 15 (quinze) minutos. Em caso de irritação ou ingestão, procure orientação médica.

### **Atenção!**

Este produto passou por um rigoroso controle de qualidade, sua eficácia depende da correta preparação da superfície onde será aplicado e da observância das instruções de uso contidas na bula.

Danos diretos e/ou indiretos causados por armazenamento irregular e/ou aplicação incorreta ou indevida não serão aceitos como responsabilidade do fabricante, pois a utilização final do produto está fora do controle e da ação do fabricante.

Em caso de dúvida quanto à aplicação deste produto, consulte o departamento técnico do fabricante.



#### **HIDRO-SIL QUÍMICA LTDA.**

CNPJ: 04.795.430/0001-06

Rodovia MG-190 km 28 – Bairro Santa Rita – Monte Carmelo/MG – CEP: 38.500-000

Fone/Fax (34) 3842-1335

[www.hidro-sil.com.br](http://www.hidro-sil.com.br) – [hidro-sil@hidro-sil.com.br](mailto:hidro-sil@hidro-sil.com.br)

Químico responsável: Rafael Fragozo Mendes  
CRQ 024076018/2ª Região

**INDÚSTRIA BRASILEIRA**