

Textura/Graff-Sil/Lamato-Sil

Apresentação

Graff-Sil/Textura/Lamato são produtos nobres, para quem busca criar em suas paredes um efeito decorativo moderno e sofisticado.

Sua formulação desenvolvida com matérias-primas de primeira qualidade, confere-lhe resistência superior à abrasão, grande dureza e repelência de água.

Possui ótima aderência, baixo odor, secagem rápida e é fácil de aplicar.

Composição

Resina acrílica estirenada, hidrocarbonetos alifáticos, cargas minerais inertes, espessantes, coalescentes, surfactantes, microbicidas, água e aditivos especiais.

Indicações

Produtos indicados para revestimento de reboco, blocos de concreto, concreto, fibrocimento e repintura, em ambientes exteriores e interiores.

Preparação da superfície

“Toda a superfície deve estar firme, seca, totalmente isenta de sujeira, poeira, partículas soltas, óleos, gorduras ou graxas.” (ABNT-NBR 13.245 de fevereiro de 1.995)

Manchas de gordura ou graxa: lavar com água e detergente neutro, enxaguar e aguardar a secagem total.

Partes mofadas: lavar com solução de água sanitária e água limpa, na proporção de 1/1, enxaguar e aguardar a secagem total.

Blocos de concreto: antes de aplicar o produto, nivele os espaços formados pelas juntas com argamassa e aplique uma demão de Fundo Preparador de Paredes.

Reboco novo: aguardar a cura por no mínimo 30 dias, e aplicar uma demão de **Hidro-Sil Selador Acrílico**.

Reboco novo, desagregado, caiação com partes soltas ou paredes em mau estado: remova o máximo que for possível, lixando e escovando. Elimine o pó e aplique uma demão de Fundo Preparador de Paredes.

Ferramentas

Graff-Sil Hidrorepelente: desempenadeiras de aço e plástico.

Textura Acrílica Hidrorepelente: rolo de espuma rígido ou de borracha para texturas.

Lamato-Sil : desempenadeiras de aço e plástico.

Informações

Produto	Rendimento/23 kgs	Secagem	Diluição
Graff-Sil	6 – 7 m ²	Ao toque: 24 horas Final: 72 horas	Pronto p/ uso
Lamato	6 – 7 m ²	Ao toque: 24 horas Final: 72 horas	Máximo: 5%, se necessário
Textura	13 – 15 m ²	Ao toque: 24 horas Final: 72 horas	Máximo: 5%, se necessário

Recomendações

Textura/Graff-Sil/Lamato-Sil

É essencial a homogeneização destes produtos antes e durante a aplicação. Evite a aplicação em dias chuvosos. Não exponha a superfície aplicada a esforços durante 20 dias.

Precauções

Hidro-Sil Revestimentos Acrílicos não são produtos tóxicos, porém, em razão da possível sensibilidade de certas pessoas a algumas substâncias, recomenda-se o uso de máscara protetora, óculos de segurança e luvas de borracha. Em caso de contato com a pele e os olhos, lave-os com água corrente em abundância por 15 (quinze) minutos. Em caso de irritação ou ingestão, procure orientação médica.

Atenção!

Este produto passou por um rigoroso controle de qualidade, sua eficácia depende da correta preparação da superfície onde será aplicado e da observância das instruções de uso contidas na bula.

Danos diretos e/ou indiretos causados por armazenamento irregular e/ou aplicação incorreta ou indevida não serão aceitos como responsabilidade do fabricante, pois a utilização final do produto está fora do controle e da ação do fabricante.

Em caso de dúvida quanto à aplicação deste produto, consulte o departamento técnico do fabricante.