

LÁTEX ACRÍLICO ECONÔMICO

Apresentação

Tinta a base de resina acrílica possui baixo odor, alta resistência, ótimo rendimento, é fácil de aplicar e apresenta grande poder de cobertura quando aplicada sobre superfícies corretamente preparadas.

Composição

Resina acrílica a base de dispersão aquosa, pigmentos, cargas minerais inertes, alçidias, dispersantes, espessantes, aditivos e água.

Indicação

Para pinturas internas podendo ser aplicada sobre massas corrida e acrílica, texturas, alvenaria, reboco e fibrocimento. Também apresenta excelente rendimento sobre repintura.

Preparação da superfície

“Toda a superfície deve estar firme, seca, totalmente isenta de sujeira, poeira, partículas soltas, óleos, gorduras ou graxas.” (ABNT-NBR 13.245 de fevereiro de 1.995)

Superfícies em bom estado: lixe e elimine o pó.

Superfícies com gordura ou graxa: lave com detergente neutro, enxágue e aguarde a secagem total.

Superfícies com mofo: lave com solução de água sanitária e água potável, na proporção de 1/1, enxágue e aguarde a secagem total.

Reboco novo: deixe curar por 30 dias no mínimo.

Repintura: lixar, limpar com pano seco, e se necessário, aplicar uma demão de Hidro-Sil Fundo Preparador de Paredes.

Instruções de uso

Mexer bem a tinta com uma régua de madeira ou alumínio até que se apresente perfeitamente homogênea. Depois, adicione até 20% de água potável e mexa novamente até perfeita diluição e homogeneização.

Aplique de 2 a 3 demãos, com intervalo mínimo de 4 horas entre as demãos, para se obter um bom acabamento.

Acabamento

Fosco

Secagem

Ao toque: 01 hora

Entre demãos: 04 horas

Final: 06 horas

Ferramentas

Trincha/pincel de cerdas macias ou rolo de lã de carneiro de pelo baixo.

Rendimento

Lata 18Lts: até 250 m² / demão.

Galão 3,6Ltas: até 50 m² / demão.

O rendimento varia conforme a preparação e a absorção da superfície, método de aplicação e equipamento utilizado. Para pintura de cores claras sobre cores escuras, poderá ser necessária uma a duas demãos adicionais.

Recomendações

Armazenar a embalagem em local coberto, fresco, ventilado e fora do alcance de crianças e animais. Manter o ambiente ventilado durante o lixamento, a aplicação e secagem. Evite aplicar em dias chuvosos.

Precauções

Não é produto tóxico, porém, em razão da possível sensibilidade de certas pessoas a algumas substâncias, recomenda-se o uso de máscara protetora, óculos de segurança e luvas de borracha. Em caso de contato com a pele e os olhos, lave-os com água corrente em abundância por 15 (quinze) minutos. Em caso de irritação ou ingestão, procure orientação médica.

Atenção!

Este produto passou por um rigoroso controle de qualidade, sua eficácia depende da correta preparação da superfície onde será aplicado e da observância das instruções de uso contidas na bula.

Danos diretos e/ou indiretos causados por armazenamento irregular e/ou aplicação incorreta ou indevida não serão aceitos como responsabilidade do fabricante, pois a utilização final do produto está fora do controle e da ação do fabricante.

Em caso de dúvida quanto à aplicação deste produto, consulte o departamento técnico do fabricante.



HIDRO-SIL QUÍMICA LTDA.

CNPJ: 04.795.430/0001-06

Rodovia MG-190 km 28 – Bairro Santa Rita – Monte Carmelo/MG – CEP: 38.500-000

Fone/Fax (34) 3842-1335

www.hidro-sil.com.br – hidro-sil@hidro-sil.com.br

Químico responsável: Rafael Fragoso Mendes

CRQ 024076018/2ª Região

INDÚSTRIA BRASILEIRA