

Piso-Sil

Apresentação

É um produto indicado para pisos cimentados, novos ou usados, tais como: calçadas, áreas de lazer, quadras poliesportivas, garagens, varandas e outras áreas de concreto rústico, exteriores e interiores. Devido às características dos pigmentos utilizados pode ocorrer ligeiro desbotamento em áreas externas.

Composição

Resina acrílica especial para pisos cimentados, biocidas, espessantes, cargas minerais inertes, coalescentes, pigmentos, aditivos, água.

Preparação da superfície

“Toda a superfície deve estar firme, seca, totalmente isenta de sujeira, poeira, partículas soltas, óleos, gorduras ou graxas.” (ABNT-NBR 13.245 de fevereiro de 1.995)

Superfícies com gordura ou graxa: lave com detergente neutro, enxágüe e aguarde a secagem total.

Superfícies com mofo: lave com solução de água sanitária e água potável, na proporção de 1/1, enxágüe e aguarde a secagem total.

Instruções de uso

Mexer bem a tinta com uma régua de madeira ou alumínio até que se apresente perfeitamente homogênea. Aplique de 2 a 3 demãos, com intervalo mínimo de 4 horas entre as demãos, para se obter um bom acabamento.

Diluição

1ª e 2ª demãos: 20 a 30% de água potável.

Demais demãos: 10% de água potável.

Após adição de água mexa novamente a tinta até perfeita diluição e homogeneização.

Ferramentas

Trincha/pincel de cerdas macias ou rolo de lã de carneiro de pelo baixo.

Rendimento

Lata 16Lts: até 120 m²

Galão 3,6Lts: até 35 m² .

O rendimento varia conforme a preparação e a absorção da superfície, método de aplicação e equipamento utilizado.

Acabamento

Fosco

Secagem

Ao toque: 01 hora

Entre demãos: 04 horas

Para tráfego de pessoas: 48 horas

Para tráfego de veículos: 72 horas

Recomendações

Armazenar a embalagem em local coberto, fresco, ventilado e fora do alcance de crianças e animais. Manter o ambiente ventilado durante o lixamento, a aplicação e secagem. Evite aplicar em dias chuvosos.

Precauções

Não é produto tóxico, porém, em razão da possível sensibilidade de certas pessoas a algumas substâncias, recomenda-se o uso de máscara protetora, óculos de segurança e luvas de borracha. Em caso de contato com a pele e os olhos, lave-os com água corrente em abundância por 15 (quinze) minutos. Em caso de irritação ou ingestão, procure orientação médica.

Atenção!

Este produto passou por um rigoroso controle de qualidade, sua eficácia depende da correta preparação da superfície onde será aplicado e da observância das instruções de uso contidas na bula.

Danos diretos e/ou indiretos causados por armazenamento irregular e/ou aplicação incorreta ou indevida não serão aceitos como responsabilidade do fabricante, pois a utilização final do produto está fora do controle e da ação do fabricante.

Em caso de dúvida quanto à aplicação deste produto, consulte o departamento técnico do fabricante.



HIDRO-SIL QUÍMICA LTDA.

CNPJ: 04.795.430/0001-06

Rodovia MG-190 km 28 – Bairro Santa Rita – Monte Carmelo/MG – CEP: 38.500-000

Fone/Fax (34) 3842-1335

www.hidro-sil.com.br – hidro-sil@hidro-sil.com.br

Químico responsável: Rafael Fragoso Mendes

CRQ 024076018/2ª Região

INDÚSTRIA BRASILEIRA