

Revestimento Decorativo – Cristais e Pedras Naturais

ECOLÓGICO

Apresentação

Hidro-Sil Revestimentos Decorativos à base de cristais e pedras naturais são produtos nobres, para quem busca criar em suas paredes um efeito decorativo moderno e sofisticado.

Sua formulação desenvolvida com matérias-primas de primeira qualidade confere-lhe resistência superior à abrasão, grande dureza e repelência de água.

Possui ótima aderência, baixo odor, secagem rápida e é de fácil aplicação.

Composição

Resina acrílica, hidrocarbonetos alifáticos, espessantes, coalescentes, surfactantes, microbicidas, água, cristais pedras naturais e aditivos especiais.

Indicações

Produto indicado para revestimento/decoração de paredes em ambientes internos e externos.

Preparação da superfície

“Toda a superfície deve estar firme, seca, totalmente isenta de sujeira, poeira, partículas soltas, óleos, gorduras ou graxas.” (ABNT-NBR 13.245 de fevereiro de 1.995)

Manchas de gordura ou graxa: lavar com água e detergente neutro, enxaguar e aguardar a secagem total.

Partes mofadas: remova o máximo que for possível lixando e escovando, depois lave com solução de água sanitária e água limpa, na proporção de 1/1, enxaguar bem e aguardar a secagem total.

Blocos de concreto: antes de aplicar o produto, nivele os espaços formados pelas juntas com argamassa.

Reboco novo: aguardar a cura por no mínimo 30 dias.

Aplicação

Aplicar primeiro **Fundo Preparador de Paredes Hidro-Sil**, aguardar secagem e em seguida aplicar **Primer Hidro-Sil** na tonalidade do **Revestimento** até cobrir uniformemente a parede. Aguardar secagem total para aplicar o **Revestimento**. Caso aplique o **Revestimento** antes da secagem total do **Primer**, ocasionará o manchamento do **Revestimento** com a migração/evaporação do **Primer** para o **mesmo**.

Planejar bem a aplicação do **Revestimento** para evitar emendas.

Não aplicar produto de lotes diferentes no mesmo ambiente, pois como trata-se de pedras naturais, poderá haver diferença de tonalidade.

Não aplicar em dias chuvosos ou com umidade relativa do ar superior a 80%. Não aplique em paredes muito quentes, para evitar manchamento.

Havendo irregularidade na parede corrigir com **Massa Niveladora Hidro-Sil**.

Sobre gesso é necessário primeiro aplicação de **Massa Niveladora Hidro-Sil** para evitar manchamento.

Informações Importantes

Ferramentas

Desempenadeira de aço 100% inox. Caso utilize desempenadeira de aço carbono, aço temperado ou madeira, poderá ocasionar manchas no produto.

Poderá haver branqueamento ocasionado pela chuva/água. Após a secagem/evaporação da água, retorna as características originais.

Secagem

Ao toque: 24 horas - Final: 72 horas - Cura total: 90 dias

Rendimento

Malha 14: de 4 a 5 m² /embalagem

Malha 20: de 6 a 8 m²/embalagem

Revestimento Decorativo – Cristais e Pedras Naturais

Precauções

Hidro-Sil Revestimentos Acrílicos não são produtos tóxicos, porém, em razão da possível sensibilidade de certas pessoas a algumas substâncias, recomenda-se o uso de máscara protetora, óculos de segurança e luvas de borracha. Em caso de contato com a pele e os olhos, lave-os com água corrente em abundância por 15 (quinze) minutos. Em caso de irritação ou ingestão, procure orientação médica.

Atenção!

Este produto passou por um rigoroso controle de qualidade, sua eficácia depende da correta preparação da superfície onde será aplicado e da observância das instruções de uso contidas na bula.

Danos diretos e/ou indiretos causados por armazenamento irregular e/ou aplicação incorreta ou indevida não serão aceitos como responsabilidade do fabricante, pois a utilização final do produto está fora do controle e da ação do fabricante.

Em caso de dúvida quanto à aplicação deste produto, consulte o departamento técnico do fabricante.



HIDRO-SIL QUIMICA LTDA - CNPJ: 04.785.430/0001-06 - Rodovia MG-190 km 28
Bairro Santa Rita - Monte Carmelo/MG - CEP: 38.500-000
Fone: (34) 3842-1335 - hidro-sil@hidro-sil.com.br - www.hidro-sil.com.br
Químico responsável: Rafael Fragoso Mendes - CRO 024076018/2ª Região